

Fiberstropper og lastsikringer

Synthetic slings and lashing belts

Vedlikehold og kontroll

Periodisk vedlikehold og god oppbevaring er viktig for å redusere slitasjeskader på stroppene.

- Sjekk stroppene før og etter bruk.
- Ved synlig skade eller mistanke om skade på en stropp skal den legges til side inntil skaden er blitt vurdert, slik at den ikke blir brukt ved en feil. Hvis du etter vurdering er usikker på om stroppen er egnet for videre bruk, bør den kasseres eller resertifiseres.
- Hold stroppene så rene som mulig for å unngå slitasje på fibrene. Ved bruk av vaskemidler er det viktig å påse at disse ikke inneholder alkalier.
- Over tid vil UV-stråler redusere kvaliteten på stroppene. Ta hensyn til dette ved oppbevaring.
- Reparer aldri en skadet stropp selv.
- Husk at stroppe skal kontrolleres minimum hver 12. måned av sakkyndig virksomhet.

Kasseringskriterier

Ved vurdering av fiberstropper i forbindelse med sakkyndig kontroll, skal følgende vurderes:

Rundslings

- synlige bærefibre som følge av skader i duk
- kuttskader
- sveisesprut
- varmeskader
- knuter
- skader forårsaket av kjemikalier
- fremmedlegemer i rundslingen
- generell tilsmussing
- ID-merking

Båndstroppe

- kutt i bærende fibre (maks. 10 %)
- kutt i innslagsgarn (maks. 5 cm)
- søm som har gått opp (maks. 10 cm)
- kutt i kanten på stroppen
- skader i øyet
- sveisesprut
- varmeskader
- knuter

- skader forårsaket av kjemikalier
- generell tilsmussing
- ID-merking

Vær oppmerksom på at kriterier for kassering kan være noe annerledes for stroppe av andre materialer enn polyester.

I tillegg til det du finner i katalogen vår, kan vi også tilby en rekke andre typer produkter og/eller tonnasjer med svært kort leveringstid. Eksempler på dette er rundstroppe og båndslings.

I utdraget fra en bruksanvisning nedenfor finner du en løftetabell for rundslings og båndstroppe som vi håper kan være til hjelp for deg. Et eksemplar av denne og lignende tabeller kan du få gratis ved å henvende deg til vår salgsavdeling.

Bruksanvisning



Rundslings og båndstroppe

FARVE	EN STROPP				TO STROPPER			TRE- OG FIRE STROPPER		
	Rett	Snaret	U/Dobbel	30°	30°	45°	60°	30°	45°	60°
Fiolet	1,0	0,8	2,0	1,7	1,7	1,4	1,0	2,6	2,1	1,5
Grønn	2,0	1,6	4,0	3,4	3,4	2,8	2,0	5,2	4,2	3,0
Gul	3,0	2,4	6,0	5,1	5,1	4,2	3,0	7,8	6,3	4,5
Grå	4,0	3,2	8,0	6,8	6,8	5,6	4,0	10,4	8,4	6,0
Rød	5,0	4,0	10,0	8,5	8,5	7,0	5,0	13,0	10,5	7,5
Brun	6,0	4,8	12,0	10,2	10,2	8,4	6,0	15,6	12,6	9,0
Blå	8,0	6,4	16,0	13,6	13,6	11,2	8,0	20,8	16,8	12,0
Oransje	10,0	8,0	20,0	17,0	17,0	14,0	10,0	26,0	21,0	15,0
Oransje	15,0	12,0	30,0	25,5	25,5	21,0	15,0	39,0	31,5	22,5
Oransje	20,0	16,0	40,0	34,0	34,0	28,0	20,0	52,0	42,0	30,0
Oransje	25,0	20,0	50,0	42,5	42,5	35,0	25,0	65,0	52,5	37,5
Faktor sikkerhets	1	0,8	2	1,7	1,7	1,4	1	2,6	2,1	1,5
Faktor trykknivå	1				1	1	1	1,7	1,5	1

Innholdsfortegnelse

Side	Punkt	Innhold
2	1.0	Generell samsvarserklæring
2	2.0	Generelt
2	3.0	Begrensninger ved bruk
2	4.0	Før redskapet tas i bruk første gang
2	5.0	Kontroll av redskapet før og etter bruk
3	6.0	Sikkerhet
3	7.0	Merking
4	8.0	Oppbevaring
4	9.0	Periodisk kontroll
5	10.0	Kontaktinformasjon

Spesifikasjonene kan endres uten varsel.
Flere bruksanvisninger er tilgjengelige på
www.john-dahle.no

Bruksanvisning for fiberstroppe - 120315

Husk alltid å lese bruksanvisningen nøye før bruk. Denne finner du tilgjengelig på vår nettside www.john-dahle.no.