

Tauverk, trosser og tilbehør

Rope, mooring lines and accessories

Acera endeløs stropp

Acera grommets

Vi produserer endeløse stropper av Acera. Sikkerhetsfaktor 7:1.
Minimum bøyeradius D/d=8:1 ved vertikalt løft.

Diameter mm	MBL tonn	WLL tonn					
		Vertikal	Strupet	90°	30°	45°	60°
6	5,9	0,8	0,7	1,7	1,4	1,2	0,8
8	10,6	1,5	1,2	3,0	2,6	2,1	1,5
10	16,6	2,4	1,9	4,7	4,0	3,3	2,4
12	23,9	3,4	2,7	6,8	5,8	4,8	3,4
14	32,6	4,7	3,7	9,3	7,9	6,5	4,7
16	42,4	6,1	4,8	12,1	10,3	8,5	6,1
18	50,5	7,2	5,8	14,4	12,3	10,1	7,2
20	61,9	8,8	7,1	17,7	15,0	12,4	8,8
22	73,4	10,5	8,4	21,0	17,8	14,7	10,5
24	84,8	12,1	9,7	24,2	20,6	17,0	12,1
26	97,8	14,0	11,2	27,9	23,8	19,6	14,0
28	110,9	15,8	12,7	31,7	26,9	22,2	15,8
30	125,6	17,9	14,4	35,9	30,5	25,1	17,9
32	141,9	20,3	16,2	40,5	34,5	28,4	20,3
34	156,6	22,4	17,9	44,7	38,0	31,3	22,4
36	169,6	24,2	19,4	48,5	41,2	33,9	24,2
38	189,2	27,0	21,6	54,1	45,9	37,8	27,0
40	205,5	29,4	23,5	58,7	49,9	41,1	29,4
44	238,2	34,0	27,2	68,1	57,8	47,6	34,0
48	277,3	39,6	31,7	79,2	67,3	55,5	39,6
52	321,4	45,9	36,7	91,8	78,1	64,3	45,9
56	368,7	52,7	42,1	105,3	89,5	73,7	52,7
60	412,7	59,0	47,2	117,9	100,2	82,5	59,0
64	463,3	66,2	52,9	132,4	112,5	92,7	66,2
68	517,2	73,9	59,1	147,8	125,6	103,4	73,9
72	574,3	82,0	65,6	164,1	139,5	114,9	82,0
76	634,6	90,7	72,5	181,3	154,1	126,9	90,7
80	701,5	100,2	80,2	200,4	170,4	140,3	100,2



Acera stropper øye/øye

Acera slings eye/eye

Sikkerhetsfaktor 7:1. Minimum bøyeradius for øye er D/d=2:1 ved vertikalt løft. Disse kan også leveres med kause i en eller begge ender. For mer informasjon om andre typer fiberstropper se kapittel 6.

Diameter mm	MBL tonn	WLL tonn					
		Vertikal	Strupet	90°	30°	45°	60°
6	3,3	0,5	0,4	0,9	0,8	0,7	0,5
8	5,9	0,8	0,7	1,7	1,4	1,2	0,8
10	9,3	1,3	1,1	2,7	2,3	1,9	1,3
12	13,4	1,9	1,5	3,8	3,3	2,7	1,9
14	18,3	2,6	2,1	5,2	4,4	3,7	2,6
16	23,8	3,4	2,7	6,8	5,8	4,8	3,4
18	28,4	4,1	3,2	8,1	6,9	5,7	4,1
20	34,8	5,0	4,0	9,9	8,5	7,0	5,0
22	41,9	6,0	4,8	12,0	10,2	8,4	6,0
24	47,7	6,8	5,5	13,6	11,6	9,5	6,8
26	55,1	7,9	6,3	15,7	13,4	11,0	7,9
28	62,4	8,9	7,1	17,8	15,2	12,5	8,9
30	70,6	10,1	8,1	20,2	17,1	14,1	10,1
32	79,8	11,4	9,1	22,8	19,4	16,0	11,4
34	88,1	12,6	10,1	25,2	21,4	17,6	12,6
36	95,4	13,6	10,9	27,3	23,2	19,1	13,6
38	106,4	15,2	12,2	30,4	25,8	21,3	15,2
40	115,6	16,5	13,2	33,0	28,1	23,1	16,5
44	133,9	19,1	15,3	38,3	32,5	26,8	19,1
48	156,1	22,3	17,8	44,6	37,9	31,2	22,3
52	180,7	25,8	20,7	51,6	43,9	36,1	25,8
56	207,4	29,6	23,7	59,3	50,4	41,5	29,6
60	232,2	33,2	26,5	66,3	56,4	46,4	33,2
64	260,6	37,2	29,8	74,5	63,3	52,1	37,2
68	290,9	41,6	33,2	83,1	70,6	58,2	41,6
72	323,1	46,2	36,9	92,3	78,5	64,6	46,2
76	357,0	51,0	40,8	102,0	86,7	71,4	51,0
80	394,6	56,4	45,1	112,7	95,8	78,9	56,4



Vi tar forbehold om trykkfeil og fremtidige endringer i spesifikasjoner. Produktene kan avvike noe fra avbildet modell.

Tlf: +47 51 64 69 90 E-post: post@john-dahle.no www.john-dahle.no