

Ståltau og tilbehør

Steel wire rope and accessories

- Fastslå hvor lastens tyngdepunkt ligger. Ta et prøveløft og juster redskapet deretter.
 - Ha alltid klart for deg hvor du vil sette lasten ned, og sørg for at dette området er ryddig.
 - Ved bruk av wireskrev må du aldri overskride den arbeidsvinkelen som er angitt på redskapet og i sertifikatet. Ta eventuelt kontakt med din leverandør for mer informasjon.
 - Hvis objektet som skal løftes er langt, bør du vurdere å bruke spredebom eller åk.
 - Øyet eller løkken på wiren skal enkelt kunne tres på kranens krok uten å måtte bruke mye kraft.
 - Plasser aldri lasten på et løfteredskap, og bruk heller aldri kran, truck eller lignende til å dra ut redskap som er kilt fast under lasten.
 - Løfteredskapet er godkjent brukt innenfor et angitt temperaturområde. Sjekk i tabell hva som er aktuelt for ditt redskap, og hold deg alltid innenfor de angitte grensene.
 - Wireskrev- og stropper må ikke utsettes for syre eller syredamp.
- Ta hensyn til følgende ved oppbevaring av wireredskap:
 - Stroppen eller skrevet bør oppbevares på egnet stativ eller oppheng. Det må ikke bli liggende på bakken hvor det lett kan bli ødelagt.
 - Hvis redskapet skal bli hengende igjen i krankrok eller lignende, bør du koble redskapskrokene til B-løkken eller løftehodet. På denne måten reduseres risikoen for at stroppen eller skrevets legger skader utstyr eller personell.
 - Hvis redskapet skal være ute av bruk en periode, bør det rengjøres, tørkes og smøres med olje for å forhindre korrosjon.

Kasseringskriterier

- Ved vurdering av wirestopper- og skrev i forbindelse med sakkyndig kontroll, skal følgende vurderes:
 - merkingens synlighet.
 - deformasjon og slitasje på låser.
 - deformasjon, rust, varmeskader på løkker, ringer, sjakler, kroker og lignende.
 - slitasje (maks. 10 %), trådbrudd, knekk, brokk eller klemskader på wire.
 - varmeskader, rust eller annen korrosjon på wire.

Husk alltid å lese bruksanvisningen nøye før bruk. Denne finner du tilgjengelig på vår nettside www.john-dahle.no.