

Løst løfteutstyr

Lifting equipment

D-sjakkell med skrubolt - Green Pin G-4151

Dee shackle with screw pin - Green Pin G-4151

Materiale: Herdet og varmebehandlet stål, grade 6.

Sikkerhetsfaktor: 6:1.

Produksjonsstandard: NS-EN 13889. Tilfredsstill også de viktigste kravene i US Fed. Spec. RR-C-271 Type IVB Klasse 2, Grade A.

Overflatebehandling: Varmgalvanisert.

Temperaturområde: Fra -20°C til +200°C.

Toleranse tabellverdier: Kan variere fra dimensjon til dimensjon. Ta kontakt for mer informasjon.

Artikkelnummer	WLL tonn	a mm	b mm	c mm	d mm	e mm	f mm	g mm	h mm	Vekt kg
0310501	0,33	5	6	12	5	9,5	19	33	29,5	0,02
0310502	0,50	7	8	16,5	7	12	22	41,5	38	0,05
0310503	0,75	9	10	20	9	13,5	26	50	46,5	0,09
0310504	1,00	10	11	22,5	10	17	32	59	54	0,14
0310505	1,50	11	13	26,5	11	19	37	68	59,5	0,19
0310506	2,00	13,5	16	34	13	22	43	81	73	0,32
0310507	3,25	16	19	40	16	27	51	97	89	0,54
0310508	4,75	19	22	46	19	31	59	112	103	0,87
0310509	6,50	22	25	52	22	36	73	134	119	1,34
0310510	8,50	25	28	59	25	43	85	154	137	2,08
0310511	9,50	28	32	66	28	47	90	167	153	2,77
0310512	12,00	32	35	72	32	51	94	180	170	3,72
0310513	13,50	35	38	80	35	57	115	209	186	5,14
0310514	17,00	38	42	88	38	60	127	230	203	6,85
0310515	25,00	45	50	103	45	74	149	271	243	11,45
0310516	35,00	50	57	111	50	83	171	305	272	16,86
0310517	42,50	57	65	130	57	95	190	345	310	24,61
0310518	55,00	65	70	145	65	105	203	376	344	32,65

