

Ståltau og tilbehør

Steel wire rope and accessories

Wireklemme - U-bolt, rustfritt syrefast stål AISI 316, DIN 741

Steel wire rope clamp - stainless steel AISI 316, DIN 741

NB! Må ikke brukes til løft.



Artikkelnummer	Størrelse mm	Størrelse tommer	Vekt gram
0120302	2,0	5/64"	9
0120303	3,0	1/8"	14
0120304	4,0	5/32"	13
0120305	5,0	3/16"	15
0120306	6,5	1/4"	20
0120308	8,0	5/16"	40
0120310	10,0	3/8"	70
0120312	11,0	7/16"	100
0120313	13,0	1/2"	130
0120316	16,0	5/8"	210

Wireklemme - Iron Grip BG-S og BG-S SS

Steel wire rope clamp - Iron Grip BG-S and BG-S SS

Den oppgraderte BG-S modellen fra Iron Grip leveres nå med en virkningsgrad på 100% ved bruk av én klemme. Til oppheng anbefaler vi imidlertid å bruke to klemmer med en avstand på minst tre ganger wirens diameter mellom klemmene. Klemmene vil da, i dimensjonene 3 mm, 4 mm og 5 mm, tilfredsstille kravene i standarden for presslåser, NS-EN 13411-3.




Artikkelnummer	Modell	For wirediameterer mm	Materiale	Anbefalt moment Nm	Vekt gram
0120403	BG-S3 SS	3	AISI 304	2,9	17
0120404	BG-S4 SS	4	AISI 304	5,7	24
0120405	BG-S5 SS	5	AISI 304	9,7	46
0120406	BG-S6 SS	6	AISI 304	9,7	61
0120503	BG-S3	3	El.forsinket	2,9	17
0120504	BG-S4	4	El.forsinket	5,7	24
0120505	BG-S5	5	El.forsinket	2,9	46
0120506	BG-S6	6	El.forsinket	2,9	61

Wireclips for casingstropp

Wireclips for casing sling

En populær klemme som brukes sammen med wirestropper ved bunting av rør. Klemmen sikrer at stroppen ikke åpner seg når kranen legger lasten ned. For å eliminere faren for at klemmen faller ned, er den utstyrt med en egen wire som strupes rundt wirestroppen. Klemmen passer for wiredimensjoner fra 16 mm til og med 25 mm.



Artikkelnummer	Materiale	Vekt kg
0121010	Galvanisert stål	0,84

Vi tar forbehold om trykkfeil og fremtidige endringer i spesifikasjoner. Produktene kan avvike noe fra avbildet modell.

Tlf: +47 51 64 69 90 E-post: post@john-dahle.no www.john-dahle.no