

Ståltau og tilbehør

Steel wire rope and accessories


Wirelås, aluminium - TALURIT T

Steel wire rope ferrule, aluminum - TALURIT T

Tabellen under gjelder for låser brukt med blankoljet eller galvanisert, 6- eller 8 kordelers stålwire med runde kordeler fra grade 1570 til 1960. Wiren skal tilfredsstillere kravene i NS-EN 12385-4 og 5, og må være kryss- eller langslått.

(NB! Ikke korslagt). For bruk av andre wirestyrker og/eller fyllfaktorer, ta kontakt.

NB! Tabellen gjelder kun for låser presset i presser laget av Talurit AB eller Gerro GmbH.



Artikkelnummer	Modell	For wirediameter mm				Diameter etter pressing		Ca. lengde etter pressing mm
		Fiberkjerne (FF=0,40-0,50)		Stålkjerne (FF=0,50-0,60)		mm	Toleranse (+) mm	
		Min.	Maks.	Min.	Maks.			
0126002	T 2	1,7	2,1	1,5	1,9	4	0,15	9
0126053	T 2,5	2,2	2,6	2,0	2,4	5	0,15	12
0126003	T 3	2,7	3,2	2,5	2,9	6	0,15	14
0126004	T 4	3,8	4,2	3,5	3,8	8	0,15	18
0126001	T 4,5	4,3	4,7	3,9	4,3	9	0,15	20
0126005	T 5	4,8	5,3	4,4	4,8	10	0,15	23
0126006	T 6	5,4	6,3	4,9	5,8	12	0,3	27
0126007	T 7	6,9	7,4	6,3	6,7	14	0,3	32
0126008	T 8	7,5	8,4	6,8	7,7	16	0,3	36
0126009	T 9	8,5	9,5	7,8	8,6	18	0,3	40
0126010	T 10	9,6	10,5	8,7	9,6	20	0,4	45
0126011	T 11	10,6	11,6	9,7	10,5	22	0,4	50
0126012	T 12	11,7	12,6	10,6	11,5	24	0,4	54
0126013	T 13	12,7	13,7	11,6	12,5	26	0,4	59
0126014	T 14	13,8	14,7	12,6	13,4	28	0,5	63
0126016	T 16	14,8	16,8	13,5	15,3	32	0,5	72
0126018	T 18	16,9	18,9	15,4	17,3	36	0,6	81
0126020	T 20	19,0	21,0	17,4	19,2	40	0,6	90
0126022	T 22	21,1	23,1	19,3	21,1	44	0,6	99
0126024	T 24	23,2	25,2	21,2	23,0	48	0,8	108
0126026	T 26	25,3	27,3	23,1	24,9	52	0,8	117
0126028	T 28	27,4	29,4	25,0	26,8	56	0,8	126
0126030	T 30	29,5	31,5	26,9	28,8	60	1,0	135
0126032	T 32	31,6	33,6	28,9	30,7	64	1,0	144
0126034	T 34	33,7	35,7	30,8	32,6	68	1,0	153
0126036	T 36	35,8	37,8	32,7	34,5	72	1,1	162
0126038	T 38	37,9	39,9	34,6	36,4	76	1,1	171
0126040	T 40	40,0	42,0	36,5	38,3	80	1,1	180