

Ståltau og tilbehør

Steel wire rope and accessories

Wirelås, stål - TALURIT STS

Steel wire rope ferrule, steel - TALURIT STS

Tabellen under gjelder for låser brukt med blankoljet eller galvanisert, 6- eller 8 kordelers stålwire med runde kordeler fra grade 1570 til 1960. Wiren skal tilfredsstillere kravene i NS-EN 12385-4 og 5, og må være kryss- eller langslått.

(NB! Ikke korslagt). For bruk av andre wirestyrker og/eller fyllfaktorer, ta kontakt.

NB! Tabellen gjelder kun for låser presset i presser laget av Talurit AB eller Gerro GmbH.



Artikkelnummer	Modell	For bakker merket	For wirediameter mm				Diameter etter pressing mm
			Fiberkjerne		Stålkjerne (FF=0,53-0,58)		
			Min.	Maks.	Min.	Maks.	
0126905	STS 5	STS 5	4,3	5,2	4,0	4,9	10,0
0126906	STS 6	STS 6	5,3	6,2	5,0	5,9	12,3
0126907	STS 7	STS 7	6,3	7,2	6,0	6,9	14,0
0126908	STS 8	STS 8	7,3	8,2	7,0	7,9	16,4
0126909	STS 9	STS 9	8,3	9,2	8,0	8,8	18,4
0126910	STS 10	STS 10	9,3	10,2	8,9	9,8	20,4
0126913	STS 12	STS 12	11,3	12,2	11,0	11,8	24,0
0126914	STS 14	STS 14	13,3	14,2	12,9	13,8	28,0
0126916	STS 16	STS 16	14,3	16,2	13,9	15,7	32,0
0126917	STS 17	STS 17	-	-	15,7	17,9	35,7
0126918	STS 18	STS 18	-	-	18,0	19,9	37,8
0126920	STS 20	STS 20	-	-	20,0	21,9	42,9
0126922	STS 22	STS 22	-	-	22,0	23,9	47,6
0126924	STS24	STS 24	-	-	24,0	26,7	52,0
0126928	STS 28	STS 28	-	-	26,8	29,9	60,0
0126930	STS 30	STS 30	-	-	30,0	31,9	64,0
0126934	STS 34	STS 34	-	-	32,0	35,9	72,0
0126938	STS 38	STS 38	-	-	36,0	39,9	80,0
0126942	STS 42	STS 42	-	-	42,0	43,9	87,0
0126944	STS 44	STS 44	-	-	44,0	45,9	95,0
0126948	STS 48	STS 48	-	-	48,0	50,7	105,6
0126952	STS 52	STS 52	-	-	50,8	54,6	109,7
0126956	STS 56	STS 56	-	-	54,7	58,8	119,7
0126960	STS 60	STS 60	-	-	58,9	63,0	124,2
0126964	STS 64	STS 64	-	-	63,1	67,2	134,5
0126968	STS 68	STS 68	-	-	67,3	70,9	140,0
0126972	STS 72	STS 72	-	-	71,0	75,9	152,5
0126976	STS 76	STS 76	-	-	76,0	49,9	162,3
0126980	STS 80	STS 80	-	-	80,0	83,9	173,0

Vi tar forbehold om trykkfeil og fremtidige endringer i spesifikasjoner. Produktene kan avvike noe fra avbildet modell.

Tlf: +47 51 64 69 90 E-post: post@john-dahle.no www.john-dahle.no