


Ståltau og tilbehør

Steel wire rope and accessories

Wirelås, rustfritt syrefast stål AISI 316 - TALURIT INOX

Steel wire rope ferrule, stainless steel AISI 316 - TALURIT INOX



Tabellen under gjelder for låser brukt med rustfri, enkelt-lags stålwire med runde kordeler i grade 1570.

For bruk av andre wirestyrker og/eller fyllfaktorer, ta kontakt.

NB! Tabellen gjelder kun for låser presset i presser laget av Talurit AB eller Gerro GmbH.


Artikkelnummer	Modell	For wirediameter mm				Diameter etter pressing	
		Fiberkjerne (FF=0,42-0,52)		Stålkjerne (FF=0,53-0,58)		mm	Toleranse (+) mm
		Min.	Maks.	Min.	Maks.		
0126701	INOX 1	0,9	1,1	0,8	1,0	3,6	0,10
0126702	INOX 2	1,7	2,2	1,5	2,0	4,8	0,15
0126703	INOX 3	2,8	3,2	2,7	3,0	6,0	0,15
0126704	INOX 4	3,8	4,2	3,6	4,0	8,0	0,15
0126705	INOX 5	4,8	5,4	4,6	5,0	10,8	0,30
0126706	INOX 6	5,5	6,4	5,1	6,1	12,0	0,30
0126708	INOX 8	7,5	8,4	7,2	8,1	16,0	0,30

Hydraulisk låstang - TALURIT

Hydraulic sailor's tong - TALURIT

Hydraulisk håndpresse med ergonomisk design som gjør det mulig å presse wire med en hånd. Automatisk

tilbakegang høres med et klikk når en når en kraft av 35kN. Bakker til denne låstangen finner du i tabellen under.



Artikkelnummer	Modell	Åpning mm	For T og TCU låser Ettrinnspress	For T og TCU låser Multi stage	Størrelse mm	Vekt kg
0170150	KW-D31	8	01-02,5	03-05	200 x 50 x 75	1,32

Bakker - TALURIT

Dies - TALURIT

Pressbakker for TALURIT KW-D31 hydraulisk håndpresse.

Mindre størrelser er tilgjengelig på forespørsel.



Artikkelnummer	Modell	Presslåsstørrelse
0170202	KW-D31	02
0170210	KW-D31	02,5
0170203	KW-D31	03
0170212	KW-D31	03,5
0170206	KW-D31	04
0170214	KW-D31	04,5
0170209	KW-D31	05