

# Ståltau og tilbehør

## Steel wire rope and accessories

### Vossablokka - enskivet og toskivet

Block - Vossablokka, single-sheaved and double-sheaved

Vossablokka er produsert i høylegert, el. forsinket og kromatisert stål. Skivene er utstyrt med tette kule- eller rullelager.

Blokkene er prøvebelastet i henhold til NS 2675, pkt. 4. Enskivede blokker er merket med WLL lik maksimal belastning på wire.

Flerskivede blokker er merket med WLL lik tillatt last i opphengsledet.

Se vår nettside for større utvalg av Vossablokka.

Artikkelnummer	Modell	Type	Maks. belastning på wire tonn	WLL opphengsled tonn	Oppheng	Hunsvott	Maks. wire-diameter mm	Total lengde mm	Tauskive diameter mm	Tauskive bredde mm	Vekt kg	Bilde-referanse
0350108	E-15F	Enskivet	0,7	2,1	Flattstål	Ja	12	280	120	20	2,6	A
0350109	E-15S	Enskivet	0,7	2,1	Svivel	Ja	12	347	120	20	3,1	B
0350123	E-15K	Enskivet	0,7	2,1	Krok	Ja	12	329	120	28	3,5	C
0350116	T-12	Enskivet	1,0	2,0	Bolt	Nei	12	269	120	35	2,5	D
0350102	S-14S	Enskivet	1,0	2,0	Svivel	Nei	12	293	120	20	2,6	E
0350121	S-14K	Enskivet	1,0	2,0	Krok	Nei	12	275	120	28	3,2	F
0350111	N-10	Enskivet	1,2	2,4	Svivel	Nei	12	319	120	20	2,9	G
0350125	N-10B	Enskivet	1,2	2,4	Svivel	Nei	12	319	120	28	3,0	H*
0350127	N-10US	Enskivet	1,2	2,4	Bøyle	Nei	12	322	120	20	2,9	I
0350135	N-23S	Enskivet	2,0	6,0	Svivel	Ja	18	550	180	27	8,6	J
0350117	T-13	Enskivet	2,5	5,0	Bolt	Nei	18	390	180	50	6,9	L
0350115	N-11	Enskivet	3,0	6,0	Svivel	Nei	18	455	180	27	7,3	M
0350131	N-22S	Enskivet	3,0	6,0	Svivel	Nei	18	445	180	27	7,3	N
0350137	N-24F	Enskivet	3,5	7,0	Flattstål	Nei	18	424	250	27	11,6	O*
0350139	N-24S	Enskivet	3,5	7,0	Svivel	Nei	18	498	250	27	11,9	O*
0350203	D-16K	Toskivet	-	2	Krok	Ja	12	370	120	20	5,0	P
0350201	D-16	Toskivet	-	3	Flattstål	Ja	12	325	120	20	4,9	Q
0350202	D-16S	Toskivet	-	3	Svivel	Ja	12	366	120	20	4,9	R
0350204	ND-18	Toskivet	-	10	Flattstål	Ja	18	547	180	27	16,5	S

\* Blokken avviker noe fra avbildet modell. Se tabell for spesifikasjoner.

