

Kjetting, tilbehør og lastsikring


Chain, accessories and lashing

Toppløkke - Gunnebo GrabiQ MF

Master link - Gunnebo GrabiQ MF

Toppløkke i gulmalt grade 10-materiale. For 1-, 2-, 3- og 4-partige skrev.

3- og 4-partige skrev krever CLD/CGD-koblingsløkke. I henhold til NS-EN 1677.




Artikkelnummer	Modell	WLL ved SF 4:1 tonn	For kjettingdiameter			L mm	E mm	D mm	Vekt kg
			1-partig mm	2-partig mm	3- og 4-partig mm				
0214502	MF-6-10	1,25	6	-	-	100	60	11	0,2
0214504	MF-86-10	2,5	6,8	6	-	125	70	14	0,4
0214506	MF-108-10	4,0	10	8	6	140	80	17	0,8
0214508	MF-1310-10	7,5	13	10	8	160	95	22	1,5
0214510	MF-1613-10	10,0	16	13	10	190	110	28	2,8
0214512	MF-2016-10	17,0	20	16	13	240	140	34	5,2
0214514	MF-2220-10	25,0	22	20	16	250	150	40	7,3

Toppløkke hybrid - Gunnebo MFH

Master link hybrid - Gunnebo MFH

Toppløkke i gulmalt grade 10-materiale. Den har utvidet radius i øvre del som gjør at den passer perfekt på

krankroken. Nedre halvdel har standard radius som gir automatisk sentrering av lasten, og har god plass til tilkobling av ulike typer løftekomponenter. Passer til krankroker produsert i henhold til DIN 15401. I henhold til NS-EN 1677.




Artikkelnummer	Modell	WLL ved SF 4:1 tonn	L mm	E mm	D mm	DIN 15401	DIN 15402	Vekt kg
0211173	MFH-1310-10	7,5	230	125	22	≤ 12	≤ 16	1,9
0211175	MFH-1613-10	10	250	135	28	≤ 12	≤ 16	3,2
0211177	MFH-2016-10	17	280	135	32	≤ 16	≤ 20	4,6
0211179	MFH-2220-10	28	320	175	40	≤ 25	≤ 32	8,6
0211181	MFHW-2220-10	25	355	225	40	≤ 50	≤ 63	9,9

Toppløkke - Gunnebo GrabiQ MG

Master link - Gunnebo GrabiQ MG

«All-in-one» kompakt toppløkke for kjettingsling, i gulmalt grade 10-materiale. I henhold til NS-EN 1677.



Artikkelnummer	Modell	WLL ved SF 4:1 tonn	L mm	A mm	E mm	D mm	Vekt kg
0214520	MG-6-10	1,5	145	88	60	15	0,5
0214522	MG-8-10	2,5	171	92	60	18	0,9
0214524	MG-10-10	4	211	113	75	22	1,8
0214526	MG-13-10	6,7	261	138	90	26	3,5
0214528	MG-16-10	10	311	157	105	31	6,1