

Løst løfteutstyr

Lifting equipment

D-sjakkell med mutterbolt - Green Pin G-4153

Dee shackle with safety bolt - Green Pin G-4153

Materiale: Herdet og varmebehandlet stål, grade 6.

Sikkerhetsfaktor: 6:1.

Produksjonsstandard: NS-EN 13889. Tilfredsstill også de viktigste kravene i US Fed. Spec. RR-C-271 Type IVB Klasse 3, Grade A.

Overflatebehandling: Varmgalvanisert.

Temperaturområde: Fra -20°C til +200°C.

Toleranse tabellverdier: Kan variere fra dimensjon til dimensjon. Ta kontakt for mer informasjon.

Artikkelnummer	WLL tonn	a mm	b mm	c mm	d mm	e mm	f mm	g mm	h mm	i mm	Vekt kg
0310406	2,00	13,5	16	34	13	22	43	81	82	13	0,39
0310407	3,25	16	19	40	16	27	51	97	98	17	0,67
0310408	4,75	19	22	46	19	31	59	112	114	19	1,08
0310409	6,50	22	25	52	22	36	73	134	130	22	1,66
0310410	8,50	25	28	59	25	43	85	154	150	25	2,46
0310411	9,50	28	32	66	28	47	90	167	166	27	3,40
0310415	12,00	32	35	72	32	51	94	180	178	30	4,51
0310416	13,50	35	38	80	35	57	115	209	197	33	6,10
0310417	17,00	38	42	88	38	60	127	230	202	19	7,63
0310418	25,00	45	50	103	45	74	149	271	249	23	12,88
0310419	35,00	50	57	111	50	83	171	305	269	26	17,35
0310420	42,50	57	65	130	57	95	190	345	301	29	25,94
0310421	55,00	65	70	145	65	105	203	376	330	32	35,33
0310422	85,00	75	83	162	73	127	229	427	380	39	52,97

