

# Løst løfteutstyr

## Lifting equipment

### H-sjakkell med mutterbolt - ANJA Offshore 856

Bow shackle with safety bolt - ANJA Offshore 856

Materiale: Varmebehandlet og herdet, høylegert stål, grade 8.  
Sikkerhetsfaktor: Mellom 6:1 og 8:1 i henhold til DNV 2.7-1.  
Produksjonsstandard: NS-EN 13889. Sjakler 2T til 85T er typegodkjent etter DNV 2.7-1.  
Overflatebehandling: Varmgalvanisert.  
Temperaturområde: Fra -40°C til +200°C.

Toleranse tabellverdier: Kan variere fra dimensjon til dimensjon. Ta kontakt for mer informasjon.

Artikkelnummer	WLL tonn	a mm	c mm	d mm	d1 mm	d2 mm	e mm	Vekt kg
0310606	2,00	21	47	13	16	33	33	0,4
0310607	3,25	27	60	16	19	40	42	0,7
0310608	4,75	31	71	19	22	47	51	1,2
0310609	6,50	37	84	22	25	52	58	1,7
0310610	8,50	43	95	25	28	58	68	2,5
0310611	9,50	46	108	28	32	64	74	3,4
0310612	12,00	52	119	32	35	72	83	4,8
0310613	13,50	57	132	35	38	74	89	7,0
0310614	17,00	60	146	38	42	84	98	9,0
0310615	25,00	74	178	45	50	105	127	15,0
0310616	35,00	83	197	50	57	119	138	21,0
0310618	55,00	105	255	65	70	145	185	39,0
0310619	85,00	127	330	75	83	165	190	62,0
0310620	120,00	147	399	95	95	208	238	110,0

