

Løst løfteutstyr

Lifting equipment

Øyebolt - RUD RS, metriske gjenger

Eye bolt - RUD RS, metrical threads

RS øyebolt er først og fremst ment brukt for rette løft. Det er uansett viktig at flaten under bolten er plan med underlaget, og at den er skikkelig tilskrudd. For vinkelløft anbefales for eksempel øyebolten VRS-F.

Materiale: Herdet og temperert stål .
Sikkerhetsfaktor: 4:1.
Produksjonsstandard: Fabrikstandard. Testet i henhold til NS-EN 1677-4.
Overflatebehandling: Malt.

Artikkelnummer	Modell	WLL ved 90° tonn	WLL ved rett løft tonn	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	M mm	T mm	Vekt kg
0218406	RS 6	0,10	0,4	12	11	10	25	25	6	35	0,10
0218408	RS 8	0,20	0,8	12	11	10	25	25	8	35	0,10
0218410	RS 10	0,25	1,0	15	11	10	25	25	10	35	0,10
0218412	RS 12	0,40	1,6	18	13	12	30	30	12	41	0,20
0218414	RS 14	0,75	3,0	21	15	14	35	35	14	48	0,25
0218416	RS 16	1,00	4,0	24	15	14	35	35	16	48	0,30
0218418	RS 18	1,20	4,8	30	17	16	40	40	18	55	0,45
0218420	RS 20	1,50	6,0	30	17	16	40	40	20	55	0,45
0218422	RS 22	1,50	6,0	36	21	20	50	50	22	70	0,65
0218424	RS 24	2,00	8,0	36	21	20	50	50	24	70	0,70
0218427	RS 27	2,00	8,0	45	26	24	60	60	27	85	1,50
0218430	RS 30	3,00	12,0	45	26	24	60	60	30	85	1,60
0218433	RS 33	3,00	12,0	50	43	38	90	100	33	130	5,80
0218436	RS 36	4,00	16,0	54	43	38	90	100	36	130	6,00
0218439	RS 39	5,00	20,0	59	43	38	90	100	39	130	6,10
0218442	RS 42	6,00	24,0	63	43	38	90	100	42	130	6,20
0218445	RS 45	7,00	28,0	67	43	38	90	100	45	130	6,50
0218448	RS 48	8,00	32,0	67	43	38	90	100	48	130	6,40

