

Løst løfteutstyr

Lifting equipment

Øyebolt - RUD VRS-F «STARPOINT», metriske gjenger

Eye bolt - RUD VRS-F «STARPOINT», metrical threads

RUD VRS-F øyebolt er designet for å tilpasse seg optimalt til det enkelte løft. Om ønskelig kan bolten låses i gitte posisjoner med verktøyet som følger med. Det skal alltid være mulig å rotere bolthodet 360° før løft utføres.

Materiale: Herdet og temperert stål.
 Sikkerhetsfaktor: 4:1.
 Produksjonsstandard: Fabrikstandard. Testet i henhold til NS-EN 1677-4.
 Overflatebehandling: Pulverlakkert.

Artikkel-nummer	Dimensjon (M)	WLL ved 90° tonn	WLL ved rett løft tonn	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm
0219708	M8	0,30	1	34	11	8,5	25	25
0219710	M10	0,40	1	34	11	8,5	25	25
0219712	M12	0,75	2	42	13	10,0	30	30
0219716	M16	1,50	4	49	15	14,0	35	35
0219720	M20	2,30	6	57	17	16,0	40	40
0219724	M24	3,20	8	70	21	19,0	48	50
0219730	M30	4,50	12	86	26	24,0	60	60
0219736	M36	7,00	16	103	32	29,0	72	75
0219742	M42	9,00	24	120	38	34,0	82	85
0219748	M48	12,00	32	137	43	38,0	94	100

Artikkel-nummer	Dimensjon (M)	G mm	K mm	L mm	N mm	S mm	Vekt kg
0219708	M8	32	47	12	6	16,3	0,12
0219710	M10	32	47	15	6	16,3	0,12
0219712	M12	34	56	18	8	19,8	0,20
0219716	M16	40	65	24	10	23,9	0,30
0219720	M20	50	75	30	12	29,6	0,50
0219724	M24	60	90	36	14	35,5	0,73
0219730	M30	75	112	45	17	44,5	1,83
0219736	M36	90	135	54	22	52,8	3,60
0219742	M42	105	158	63	24	61,5	4,90
0219748	M48	120	180	72	27	70,4	7,60

