

Løst løfteutstyr

Lifting equipment

Øyemutter - RUD RM, metriske gjenger og UNC

Eye nut - RUD RM, metrical threads and UNC

RM øyemutter er først og fremst ment brukt for rette løft. Det er uansett viktig at flaten under mutteren er plan med underlaget, at 100% av gjengene blir brukt, og at mutteren er skikkelig tilskrudd. Boltkvaliteten må være minst CL 8.8. For vinkeløft anbefales øyemutteren VRM.

Materiale: Herdet og temperert stål.
Sikkerhetsfaktor: 4:1.
Produksjonsstandard: Fabrikstandard. Testet i henhold til NS-EN 1677-4.
Overflatebehandling: Malt.

Artikkelnummer	Modell	WLL ved 90° tonn	WLL ved rett løft tonn	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	M mm	T mm	Vekt kg
0218606	RM 6	0,1	0,4	11	10	25	25	12	6	34	0,1
0218608	RM 8	0,2	0,8	11	10	25	25	12	8	34	0,1
0218610	RM 10	0,25	1	11	10	25	25	12	10	34	0,1
0218612	RM 12	0,4	1,6	13	12	30	30	14	12	41	0,15
0218614	RM 14	0,75	3	15	14	35	35	16	14	48	0,25
0218616	RM 16	0,8	3,2	15	14	35	35	16	16	48	0,25
0218618	RM 18	1,2	4,8	17	16	40	40	18	18	55	0,4
0218620	RM 20	1,5	6	17	16	40	40	18	20	55	0,4
0218622	RM 22	1,5	6	21	20	50	50	22	22	70	0,6
0218624	RM 24	2	8	21	20	50	50	22	24	70	0,6
0218630	RM 30	3	12	26	24	60	60	28	30	85	1,4
0218636	RM 36	4	16	43	38	90	100	45	36	130	6,5
0218640	RM 42	6	24	43	38	90	100	45	42	130	6,4
0218648	RM 48	8	32	43	38	90	100	45	48	130	6,3
0218710	16 UNC	0,2	0,8	11	10	25	25	12	3/8"	34	0,1
0218712	13 UNC	0,35	1,4	13	12	30	30	14	1/2"	41	0,15
0218716	11 UNC	0,75	3	15	14	35	35	16	5/8"	48	0,25
0218719	10 UNC	1,2	4,8	17	16	40	40	18	3/4"	55	0,4
0218722	9 UNC	1,5	6	21	20	50	50	22	7/8"	70	0,6
0218724	8 UNC	2	8	26	24	60	60	28	1"	85	1,4

