

Løst løfteutstyr

Lifting equipment

Løftemagnet - Tigrip TPM

Lifting magnet - Tigrip TPM

Tigrip TPM løftemagnet er et godt verktøy for rask og enkel transport av tunge objekter laget av ferromagnetisk materiale. Denne kan løfte både plant og rundt materiale. For optimal kapasitet må kontaktflaten være fri for smuss, olje, grease, rust, maling osv. I henhold til NS-EN 13155:2003+A2:2009.

NB! Les bruksanvisningen nøye før bruk.

Artikkelnummer	Modell	Plant løft		Rundt løft			A mm	B mm	C mm	D mm	Vekt kg
		Maks. kapasitet kg	Materialtykkelse v/maks. kapasitet mm	Maks. kapasitet kg	Materialdiameter mm	Maks. material-lengde mm					
0371022	TPM 0,1	100	≥ 14	50	200-300	2 000	122	69	185	160	6,8
0371024	TPM 0,3	300	≥ 20	150	200-300	2 500	192	95	225	250	15,5
0371026	TPM 0,5	500	≥ 24	250	200-400	3 000	232	120	270	250	30,6
0371028	TPM 0,8	800	≥ 34	400	200-400	3 500	302	154	320	450	56,0
0371030	TPM 1,0	1 000	≥ 40	500	200-400	3 500	332	154	320	450	61,0
0371032	TPM 2,0	2 000	≥ 55	1 000	200-400	3 500	392	196	420	450	126,0

Reduksjon av kapasitet	% av kapasitet
Temperatur ≤ 60°C	100 %
Fuktighet ≤ 80%	100 %
St 52	95 %
Legert stål	80 %
Karbonstål	70 %
Støpt jern	45 %
Nikkel	45 %
Austenittstål	0 %
Messing	0 %
Aluminium	0 %

