

Løpekatter, taljer og vinsjer



Trolleys, hoists and winches



Kjettingtalje - Tiger PROCB

Chain hoist - Tiger PROCB

PROCB kjettingtalje er utviklet for bruk offshore. Den leveres med overlastbegrenser, og har pulverlakkert overflate som gir god motstandsbeskyttelse mot korrosjon. Den tåler temperaturer fra -40°C til +50°C. Møter eller overgår alle internasjonale standarder. DNV-GL har også verifisert at taljene tilfredsstillers tilleggskravene i NORSOK R-002. Standard løftehøyde 3 meter. Se neste side for måltegninger.



Artikkelnummer	WLL ved SF 4:1 tonn	Energi ved maks. løftekapasitet kg	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F1 mm	F2 mm	Kjettingdimensjon mm	Antall fall	Vekt ved standard løftehøyde kg	Vekt pr. ekstra meter løftehøyde kg
0252302	0,5	21	93	66	305	52	78	24	38	6,3 × 19,019,1	1	10,5	1,9
0252304	1	25	93	66	340	63	87	28	45	6,3 × 19,019,1	1	11,5	1,9
0252306	1,5	32	98	73	385	78	102	34	51	7,1 × 21,021,2	1	16,0	2,1
0252308	2	34	101	79	420	87	113	35	53	8,0 × 24,0	1	20,0	2,4
0252312*	3	38	109	84	550	98	157	36	56	10,0 × 30,0	1	30,5	3,2
0252316	5	37	101	79	575	122	209	49	70	8,0 × 24,0	3	37,5	5,2
0252317	6	38	109	84	635	86	220	49	70	10,0 × 30,0	2	45,5	5,3
0252318	8	34	109	94	610	153	263	51	78	10,0 × 30,0	3	61,0	7,5
0252320**	10	40	109	84	660	153	263	54	87	10,0 × 30,0	3	64,0	7,5
0252327	15	41	109	84	840	225	378	59	81	10,0 × 30,0	5	128,5	11,8
0252330**	20	43	161	90	1 050	148	360	81	110	10,0 × 30,0	6	178,5	14,2
0252333	30	42	220	220	1 200	388	388	91	135	10,0 × 30,0	10	307,0	23,8

* Denne er tilgjengelig med to fall på forespørsel.

** Leveres med grade 100-kjetting.



Håndhjul med overlastbegrenser



Unikt patentert dobbelt pal-system, designet og produsert av Tiger



«EZ Check»-krok med patentert trepunkts målesystem

Vi tar forbehold om trykkfeil og fremtidige endringer i spesifikasjoner. Produktene kan avvike noe fra avbildet modell.

Tlf: +47 51 64 69 90 E-post: post@john-dahle.no www.john-dahle.no