

# Løpekatter, taljer og vinsjer

## Trolleys, hoists and winches

### Kjettingtalje - Kito CX

#### Chain hoist - Kito CX

Kito CX er utstyrt med hus i aluminium, overlasterikring, stor åpning i krok og solid låseleppe med sikring mot sideveis vandring. Taljen kan opereres i temperaturer fra -40° til +60°. I henhold til NS-EN 13157.




Artikkelnummer	Modell	WLL ved SF 4:1 tonn	Standard løftehøyde meter	Håndkraft (N)	Kjettingdimensjon mm	Antall fall	Anvendt prøvelast tonn	Vekt kg	Vekt pr. ekstra meter løftehøyde kg
0252200	CX003	0,25	3,0	147	3,2 × 9,0	1	0,38	2,6	0,4
0252202	CX005	0,5	3,0	187	4,3 × 12,1	1	0,75	4,5	0,9

### Kjettingtalje - Kito CB Offshore

#### Chain hoist - Kito CB Offshore

Kito CB Offshore er en solid og populær talje velegnet for bruk offshore. Taljen er utstyrt med overlasterbegrenser og kan opereres i temperaturer fra -40° til +60°C. I henhold til NS-EN 13157.



Artikkelnummer	Modell	WLL ved SF 4:1 tonn	Standard løftehøyde meter	Håndkraft (N)	Kjettingdimensjon mm	Antall fall	Anvendt prøvelast tonn	Vekt kg	Vekt pr. ekstra meter løftehøyde kg
0252203	CB005	0,5	3,0	235	5,0 × 15,1	1	0,8	10,0	1,5
0252206	CB010	1,0	3,0	284	6,3 × 19,1	1	1,5	11,5	1,8
0252209	CB015	1,5	3,0	343	7,1 × 21,2	1	2,4	14,5	2,1
0252212	CB020	2,0	3,0	353	8,0 × 24,2	1	3,0	20,0	2,3
0252218	CB030	3,0	3,0	353	7,1 × 21,2	2	4,8	24,0	3,2
0252221	CB050	5,0	3,0	333	9,0 × 27,2	2	7,5	41,0	4,4
0252224	CB075	7,5	3,5	343	9,0 × 27,2	3	9,5	63,0	6,2
0252227	CB100	10,0	3,5	353	9,0 × 27,2	4	12,5	83,0	7,9
0252230	CB150	15,0	3,5	363	9,0 × 27,2	6	20,0	155,0	11,4
0252233	CB200	20,0	3,5	353 × 2	9,0 × 27,2	8	25,0	235,0	15,8
0252236	CB300	30,0	3,5	421 × 2	9,0 × 27,2	10	40,0	310,0	19,2
0252239	CB400	40,0	3,5	421 × 2	9,0 × 27,2	14	50,0	480,0	26,2
0252242	CB500	50,0	3,5	480 × 2	9,0 × 27,2	16	62,5	640,0	29,7

Vi tar forbehold om trykkfeil og fremtidige endringer i spesifikasjoner. Produktene kan avvike noe fra avbildet modell.

Tlf: +47 51 64 69 90 E-post: post@john-dahle.no www.john-dahle.no