


Løpekatter, taljer og vinsjer

Trolleys, hoists and winches

Lufttalje - Red Rooster Mini

Air hoist - Red Rooster Mini

Red Roosters lette, sterke og kompakte luftdrevne taljer i aluminium for bruk i industri og offshore er godkjente for Ex-sone 2. De er velbalanserte, har innebygget bremsesystem, eksplosjonssikker motor og variabel hastighetsstyring. Sikkerhetsfaktor 5:1. Det er viktig å merke seg at ved bruk av rustfri kjetting reduseres sikkerhetsfaktoren til 4:1. I henhold til NS-EN 14492-2. Vi skreddersyr lufttaljer etter deres behov.




Artikkelnummer	Modell	WLL ved SF 5:1 tonn	Hastighet ved full last m/min	Hastighet uten last m/min	Luftforbruk ved full last l/sek	Minste avstand kroker mm	Antall fall	Nettvekt kg*
0270017	TCR-125	0,125	14,0	19,0	11,7	305	1	6,3
0270020	TCR-250	0,250	9,3	19,0	11,7	305	1	6,3
0270023	TCR-500/2	0,500	4,5	9,5	11,7	365	2	8,5

*Nettvekt er inklusive kjetting for 3 meter løftehøyde.

Lufttalje - Red Rooster

Air hoist - Red Rooster

Red Roosters velkjente ståltaljer er velegnet til bruk både innen industri og offshore. De er utstyrt med overlastbegrenser, godkjent for Ex-sone 2, og på forespørsel for Ex-sone 1. På bestilling kan vi levere taljene med ubegrenset løftehøyde, med snortrekk eller tablå, samt med eller uten kjettingoppsamler. Lastekroene er utstyrt med lager for svivelfunksjon slik at de kan rotere med last. Sikkerhetsfaktor 5:1. I henhold til NS-EN 14492-2. Vi skreddersyr lufttaljer etter deres behov.



Artikkelnummer	Modell	WLL ved SF 5:1 tonn	Hastighet ved full last m/min	Hastighet uten last m/min	Luftforbruk ved full last l/sek	Minste avstand kroker mm	Antall fall	Nettvekt kg*
0270040	TCR-600250	0,25	14,0	19,0	21,6	412	1	30
0270043	TCR-500	0,50	10,5	20,5	25,0	412	1	31
0270046	TCR-1000/2	1,00	5,3	10,3	25,0	469	2	34
0270049	TCR-1000	1,00	6,0	11,3	25,0	416	1	35
0270052	TCR-2000/2	2,00	3,0	5,7	25,0	503	2	40

*Nettvekt er inklusive kjetting for 3 meter løftehøyde.

Luftdrevet kjettingtalje - Red Rooster TMH

Air chain hoist - Red Rooster TMH

Red roosters TMH serie har den høyeste løftehastigheten med den laveste byggehøyden på markedet. Kommer med overlastsikring og ATEX sone godkjenning 2 som standard. På bestilling kan vi levere taljene med lengre løftehøyde, ATEX sone 1, med snortrekk eller tablå, samt med eller uten kjettingoppsamler. Lastekroene er utstyrt med lager for svivelfunksjon slik at de kan rotere med last. Sikkerhetsfaktor 5:1 i henhold til NS-EN 14492-2. Temperaturområde: 10°C* til +70°C

*-20°C med små modifikasjoner



3000PE



6000P2E

Artikkelnummer	Modell	WLL ved SF 5:1 tonn	Hastighet ved full last m/min	Hastighet uten last m/min	Luftforbruk ved full last l/sek	Antall fall	Nettvekt kg
0270351	TMH-3000PE	3	5,4	10,8	56	1	99
0270355	TMH-6000P2E	6	2,8	5,4	56	2	124

*Nettvekt er inklusive kjetting for 3 meter løftehøyde.

Vi tar forbehold om trykkfeil og fremtidige endringer i spesifikasjoner. Produktene kan avvike noe fra avbildet modell.

Tlf: +47 51 64 69 90 E-post: post@john-dahle.no www.john-dahle.no