

# Tauverk, trosser og tilbehør

## Rope, mooring lines and accessories

### Tau - Polyetylen, 3-slått, 220 meter kveil

Fibre rope - Polyethylene, 3-strand, 220 meter coil

Polyetylentau av tre-slagne monofilamentfibre gir et glatt flytetau som er svært slitesterkt. Den oransje fargen gjør tauet velegnet til formål der god synlighet er viktig.



Artikkelnummer	Diameter mm	Bruddstyrke kg	Ca. vekt kg/kveil
0414206	6	400	4,0
0414208	8	700	7,0
0414210	10	1 090	11,0
0414212	12	1 540	16,0
0414214	14	2 090	21,5
0414216	16	2 800	25,3
0414218	18	3 500	32,5
0414220	20	4 300	39,6

### Tau - Polyetylen, rundflettet, 2 kg spole

Fibre rope - Polyethylene, hollow-braided, 2 kg reel

Dette glatte og sterke tauverket egner seg blant annet som «trekketau» for kabler i rør, samt til reparasjoner og utbedringer av nett.



Artikkelnummer	Diameter mm	Ca. bruddstyrke kg	Ca. lengde meter
0451854	4	210	370

### Tau - Manila, 3-slått, 220 meter kveil

Fibre rope - Manila, 3-strand, 220 meter coil

Manila er et tau med stor styrke og slitasjemotstand. Det er i tillegg svært motstandsdyktig mot sollys.

I motsetning til syntetiske tautyper, smelter ikke manila, og er derfor foretrukket til blant annet ledere og rømmingsprodukter.

Manilatau blir også brukt i forbindelse med dekorasjoner.



Artikkelnummer	Diameter mm	Bruddstyrke kg	Ca. vekt kg/kveil
0415206	6	330	8
0415208	8	500	12
0415210	10	600	15
0415212	12	1 000	23
0415214	14	1 300	31
0415216	16	1 800	42
0415218	18	2 100	49
0415220	20	2 800	61
0415222	22	3 400	73
0415224	24	4 100	88
0415226	26	4 700	103
0415228	28	5 300	118
0415230	30	6 100	138
0415232	32	6 900	155
0415236	36	8 600	197

Vi tar forbehold om trykkfeil og fremtidige endringer i spesifikasjoner. Produktene kan avvike noe fra avbildet modell.

Tlf: +47 51 64 69 90 E-post: post@john-dahle.no www.john-dahle.no