

# Tauverk, trosser og tilbehør

## Rope, mooring lines and accessories

### Trosse - Tufflex PRO, 8-flettet

#### Hawser - Tufflex PRO, 8-strand

Tufflex er en slitesterk 8-flettet trosse i komposittfiber. Dette er en blanding av Supertuf-garn og polyester. Dette tauet egner seg spesielt godt i maritim industri på grunn av ekstra overflatebehandling. Tauet har en densitet (tetthet) på 1,1 som vil si at det semi-flyter i sjøvann. Spleiset tau vil ha 10 % lavere MBL.



#### 110 meter kveil

Artikkelnummer	Diameter mm	MBL tonn	Ca. vekt kg/100 m
0423640	40	36,6	88,4
0423644	44	46,6	119
0423648	48	58,55	128
0423652	52	68,05	172
0423656	56	78,1	225
0423664	64	103,1	285
0423672	72	126,1	352
0423680	80	157,1	598

#### 220 meter kveil

Artikkelnummer	Diameter mm	MBL tonn	Ca. vekt kg/100 m
0423756	56	78,1	172
0423764	64	103,1	225
0423772	72	126,1	285

### Mooring tail - Tufflex

#### Mooring tail - Tufflex

Ferdigspleiset mooring tail av Tufflex-tau. Den har 1,8 meter beskyttet øye i hver ende. Andre dimensjoner kan produseres ved forespørsel.



Artikkelnummer	Diameter mm	MBL tonn	Lengde meter	Vekt kg
0423580	80	125,5	11	61,6

### Helix styretau

#### Helix tagline

Helix styretau er et spesialdesignet tau som ikke kiler seg fast i lasten.

Det er laget av Dynlce SK 75 tau som gir en god styrke og lav vekt.

KH400 Atlas Scaffold karabinkrok brukes ofte sammen med styretauet. Denne har 57 mm åpning og er gullfarget. (Art.nr. 0619605). Se side 239.



Artikkelnummer	Modell	Diameter kjerne mm	Farge øye	Lengde meter
0424505	TL-15	12	Gul	4,5
0424510	TL-25	12	Grønn	7,6
0424515	TL-35	12	Rød	10,6
0424520	TL-45	12	Grå	13,7

Vi tar forbehold om trykkfeil og fremtidige endringer i spesifikasjoner. Produktene kan avvike noe fra avbildet modell.

Tlf: +47 51 64 69 90 E-post: post@john-dahle.no www.john-dahle.no