

# Fallsikrings- og evakueringsutstyr

## Fall arrest- and evacuation equipment



### Dobbel forbindelsesline - Sala EZ-Stop Web

Double energy absorbing lanyard - Sala EZ-Stop Web

Dobbel forbindelsesline som er velegnet til bruk ved forflytning. Linen har flatflettet bånd, stillaskrok og falldemper.

Artikkel-nummer	Modell	Produksjonsstandard	Krokstørrelse mm	Lengde meter
0612662	1245532	NS-EN 355 og 354	60	2



### Regulerbar forbindelsesline - Sala EZ-Stop Web

Adjustable energy absorbing lanyard - Sala EZ-Stop Web

Regulerbar forbindelsesline som er velegnet til bruk ved forflytning. Linen har flatflettet bånd, stillaskrok og falldemper.

Artikkel-nummer	Modell	Produksjonsstandard	Krokstørrelse mm	Lengde meter
0612664	1245543	NS-EN 355 og 354	60	2



by Honeywell

### Dobbel forbindelsesline - Miller Tie-Back

Double energy absorbing lanyard - Miller Tie-Back

Dobbel forbindelsesline som er velegnet til bruk ved forflytning. Linen kan også kobles tilbake i seg selv for å kunne forankres rundt store konstruksjoner, samt gi kortere fallfaktor. Linen har falldemper og store kroker i hver stropp.

Artikkel-nummer	Modell	Produksjonsstandard	Krokstørrelse mm	Lengde meter
0612872	1010206	NS-EN 355 og 354	65	1,5



by Honeywell

### Dobbel forbindelsesline - Miller Manyard Edge-testet

Double energy absorbing lanyard - Miller Manyard Edge-tested

Dobbel forbindelsesline som er velegnet til bruk ved forflytning. Den er elastisk og «edge-tested» for bruk over kant.

Artikkel-nummer	Modell	Produksjonsstandard	Krokstørrelse mm	Lengde meter
0612866	1028520	NS-EN 355 og 354	55	1,5
0612869	1028521	NS-EN 355 og 354	55	2

