

Fallsikrings- og evakueringsutstyr

Fall arrest- and evacuation equipment



Fallsikringsblokk - Sala Ultra-lok

Fall arrester - Sala Ultra-lok

Fallsikringsblokk med fallindikator i krok og svivel i festepunktet. Modellene Ultra-lok -6, -9 og -15 er produsert i glassfiberarmert polyurethane, og har sideplater i aluminium. Ultra-lok 26 er produsert i formstøpt aluminium, og har lakkert overflate. Disse rustfrie modellene er egnet for krevende miljøer.

Artikkel-nummer	Modell	Produksjonsstandard	Wire	Lengde meter	Vekt kg
0611211	Ultra-lok 6	NS-EN 360	Rustfri	6	4,01
0611214	Ultra-lok 9	NS-EN 360	Rustfri	9	4,96
0611216	Ultra-lok 15	NS-EN 360	Rustfri	15	6,80
0611218	Ultra-lok 26	NS-EN 360	Rustfri	26	14,97




Fallsikringsblokk - Sala Ultra-Lok Leading Edge

Fall arrester - Sala Ultra-Lok Leading Edge

En solid fallsikringsblokk med hus i kompositt-materiale. Den har fallindikator i krok. Fallsikringsblokken er laget for horisontal bruk og testet for fall over kant. Wiren er produsert i galvanisert stål og beskyttet med gummi.

Artikkel-nummer	Modell	Produksjonsstandard	Wire	Lengde meter	Vekt kg
0611230	3504503	NS-EN 360	Galvanisert	9	6



Fallsikringsblokk - Sala Ultra-Lok RSQ

Fall arrester - Sala Ultra-Lok RSQ

Fallsikringsblokk med evakueringsfunksjon og hus i kompositt-materiale. Den er utstyrt med en integrert bryter for kontrollert nedfiring, og har fallindikator i krok. Leveres med wire og krok. Se neste tabell for teleskopgaffel beregnet for bruk sammen med denne blokken.

Artikkel-nummer	Modell	Produksjonsstandard	Wire	Lengde meter	Vekt kg
0611250	Ultra-Lok RSQ	NS-EN 360 og 341	Rustfri	15	8,5



Teleskopstang med gaffel - Sala RSQ

Telescopic pole with fork - Sala RSQ

Evakueringsstang med avtagbar gaffel for enkel tilkomst og utløsning av nedfiringbryteren til fallblokk Ultra-Lok RSQ.

Artikkel-nummer	Modell	Materiale	Uttrekslengde meter	Vekt kg
0618053	RSQ	Glassfiber	2,4 - 4,9	0,4

