

Fallsikrings- og evakueringsutstyr

Fall arrest- and evacuation equipment



Fallsikringsblokk - Sala Sealed

Fall arrester - Sala Sealed

Sealed-blokkene er blant annet utstyrt med forseglet bremsesystem og fallindikator i krok. Fronthuset er av rustfritt stål og bakhuset er av støpegods, noe som gjør fallsikringsblokken spesielt godt egnet for ekstremt krevende miljøer. Dette er en blokk for alle som er opptatt av maksimal sikkerhet og lang levetid.

Artikkelnummer	Modell	Produksjonsstandard	Wire	Lengde meter	Vekt kg
0611602	Sealed 4,5	NS-EN 360	Rustfri	4,5	6
0611604	Sealed 9	NS-EN 360	Rustfri	9	9
0611606	Sealed 15	NS-EN 360	Rustfri	15	13
0611612	Sealed 25	NS-EN 360	Rustfri	25	20
0611622	Sealed 40	NS-EN 360	Rustfri	40	27
0611628	Sealed 53	NS-EN 360	Rustfri	53	56



Fallsikringsblokk med nødsveiv - Sala Sealed

Fall arrester with handle for rescue - Sala Sealed

Sealed-blokkene er blant annet utstyrt med forseglet bremsesystem, fallindikator i krok, samt nødsveiv for rask evakuering etter fall. Fronthuset er av rustfritt stål og bakhuset er av støpegods, noe som gjør fallsikringsblokken spesielt godt egnet for ekstremt krevende miljøer. Dette er en blokk for alle som er opptatt av maksimal sikkerhet og lang levetid. Også tilgjengelig med RSQ-funksjon på forespørsel.

Artikkelnummer	Modell	Produksjonsstandard	Wire	Lengde meter	Vekt kg
0611605	Sealed 9 med sveiv	NS-EN 360 og 1496	Rustfri	9	12
0611607	Sealed 15 med sveiv	NS-EN 360 og 1496	Rustfri	15	16
0611616	Sealed 25 med sveiv	NS-EN 360 og 1496	Rustfri	25	23
0611626	Sealed 40 med sveiv	NS-EN 360 og 1496	Rustfri	40	31



Fallsikringsblokk - Protecta Rebel

Fall arrester - Protecta Rebel

Fallsikringsblokker i lett kompositt-materiale. De er godkjent for bruk over skarp kant (krever ekstra forlengerstropp). 0616007 kan også leveres i 20m-, 25m- og 30m-lengder med både galvanisert og rustfri wire.

Artikkelnummer	Modell	Produksjonsstandard	Line	Lengde meter	Vekt kg	Bilde-referanse
0616020	Rebel Edge	NS-EN 360	Galvanisert wire	6	5,9	A
0616003	Rebel	NS-EN 360	Bånd	6	1,6	B
0616004	Rebel	NS-EN 360	Galvanisert wire	10	5,6	C
0616006	Rebel	NS-EN 360	Rustfri wire	10	5,6	C
0616007	Rebel	NS-EN 360	Galvanisert wire	15	7,5	C

