

# Fallsikrings- og evakueringsutstyr

## Fall arrest- and evacuation equipment



### Forankringsklemme for hulldekke - Combisafe

Anchor clamp for concrete construction work - Combisafe

Forankringsklemmen blir mest brukt til arbeid på hulldekke og er svært enkel å bruke. Med riktig montert klemme har du et arbeidsområde på hele 360 grader fra innfestingspunktet.

Artikkelnummer	Modell	Produksjonsstandard	Lengde meter	Vekt kg
0618110	HDF CT1275	EN 795	1,2	12



Tiger

### Forankringspunkt for I-bjelker - Tiger

Sliding beam anchor - Tiger

Forankringspunkt for I-bjelker. Passer til horisontale bjelker med bredde 63,5 - 300 mm. Maks brukervekt 140 kg. Kan leveres til bjelker med bredde opp til 600 mm.

Artikkelnummer	Modell	Beskrivelse	Produksjonsstandard	For bjelkebredde mm
0618181	TYAA231	Løpekatt	NS-EN 795	63,5 - 300
0618182	TYAA221	Bjelkeklemme	NS-EN 795	63,5 - 300



### Løpekatt - Tractel Rollbeam

Manual trolley - Tractel Rollbeam

Løpekatt med godkjent forankringspunkt for fallsikring.

Artikkelnummer	Modell	Produksjonsstandard	For bjelkebredde mm
0618120	Rollbeam	NS-EN 795 B	50 - 220



### Bjelkeklemme med forankringsøye - Tractel Corso clamp

Beam clamp with anchoring eye - Tractel Corso clamp

Klemmen har en kompakt og sterk konstruksjon og er rask og enkel å tilpasse. Håndtaket kan tas av.

Artikkelnummer	Modell	Produksjonsstandard	For bjelkebredde mm	Vekt kg
0618125	Corso clamp	NS-EN 795 B	75 - 235	4,5

