

Fallsikrings- og evakueringsutstyr

Fall arrest- and evacuation equipment



Evakueringsblokk - Tractel

Evacuation descender - Tractel

Evakuerings- og posisjoneringsblokker med en nedfiringshastighet på 0,67 m/sek. Maks. 400 meters høyde for én person (150 kg). Maks. 200 meters høyde for to personer (225 kg). Begge blokkene kan på forespørsel også leveres for evakuering av to personer. Husk å oppgi ønsket taulengde ved bestilling.

Artikkel-nummer	Modell	Produksjonsstandard	Taulengde meter	Bilde-referanse
0618028	Derope	NS-EN 341	10 - 400	A
0618029	Derope K	NS-EN 341	10 - 200	B



Evakueringssett - Rollgliss R250

Rescue kit - Rollgliss R250

Evakueringssettet er sammensatt av diverse utstyr som skal brukes til berging av personell som har vært utsatt for en fallulykke, eller som av andre årsaker må evakueres. Rollgliss R250 gjør det mulig å frigjøre personen fra et eventuelt tilkoblet fallsikringsystem, for så å senke vedkommende ned til sikkerhet.

Artikkel-nummer	Modell	Produksjonsstandard	Taulengde meter
0618050	R250 rescue kit	NS-EN 341	30



Evakueringssett - Rollgliss 3:1 og 5:1

Rescue kit - Rollgliss 3:1 and 5:1

Settet inneholder evakueringsblokk, krympeplast, kause, evakueringstau, forankringsstropp, tauklemme og transportbag.

Rollgliss 3:1 brukes ved redning og posisjonering av én person. Maks. last 150 kg, maks. arbeidshøyde 110 meter.

Rollgliss 5:1 brukes ved redning og posisjonering av inntil to personer. Maks. last 250 kg, maks. arbeidshøyde 65 meter.

Artikkel-nummer	Modell	Produksjonsstandard	Taulengde meter
0612033	3:1	NS-EN 341 og 1496	15
0612034	3:1	NS-EN 341 og 1496	20
0612036	3:1	NS-EN 341 og 1496	25
0612038	3:1	NS-EN 341 og 1496	30
0612042	3:1	NS-EN 341 og 1496	40
0612048	3:1	NS-EN 341 og 1496	62
0612054	5:1	NS-EN 341 og 1496	20
0612056	5:1	NS-EN 341 og 1496	25
0612058	5:1	NS-EN 341 og 1496	30
0612062	5:1	NS-EN 341 og 1496	40

