

Maritimt utstyr

Marine equipment

Denso tape

Denso tape



Syntetisk, stoffbasert tape som er impregneret og dekket med organiske petroleumskomponenter. Stabil i komposisjon og plastisitet over et bredt temperaturområde. Sprekker eller herder ikke. Svært motstandsdyktig mot mineraliske syrer, alkalier og salter. Fester og forblir festet til alle rengjorte, solide, våte eller tørre metalloverflater. Blir brukt for å hindre korrosjon og til forsegling og vanntetting av metall over og under bakken. Typisk bruksområde er beskyttelse av rørledninger, koblinger, beslag, kabler og spenningslementer.

Artikkelnummer	Bredde mm	Lengde pr. rull meter	Påførings-temperatur	Permanent temperatur	Maks. temperatur korte perioder	Forventet levetid
1143305	30	10	-5 til 45°C	-20 til 50°C	55°C	opptil 30 år
1143310	50	10	-5 til 45°C	-20 til 50°C	55°C	opptil 30 år
1143315	100	10	-5 til 45°C	-20 til 50°C	55°C	opptil 30 år

Forseglingstape for luker - Dry Cargo HD

Hatch sealing tape - Dry Cargo HD



Dry Cargo HD er en svært sterk, fleksibel og selvklebende tape for bruk under alle værforhold. Tapen har bitumendekket polyetylenfilm på interfoliert papir, noe som gjør bruken svært enkel.

Artikkelnummer	Bredde mm	Lengde pr. rull meter
1144450	100	20
1144460	150	20

Ventilator og ventilatorslange

Ventilator and ventilation hose



Artikkelnummer	Beskrivelse	Diameter mm	Spenning volt	Spenning Hz
1020305	Ventilator	200	230	50/60
1020310	Ventilator	300	230	50/60
1020315	Ventilator	300	110	50/60
1020335	PVC-slange, 10 meter	300	-	-
1020340	PVC-slange, 10 meter	200	-	-
1020345	Polypropylen-slange, 150 meter	315	-	-

Membranpumpe, luft

Diaphragm pump, air

Materiale: Aluminium / Buna N

For slanger og tilbehør se www.john-dahle.no



Artikkelnummer	Størrelse tommer	Væskeutløp tommer	Væskeinntak tommer	Luftinntak tommer	Maks. leveranse liter/min	Sugehøyde meter	Vekt kg	Bilde-referanse
1020240	1"	3/4"	1"	1/4"	114	5,5	9,4	A
1020250	1 1/2"	1 1/4"	1 1/2"	1/2"	260	5,5	15,8	B

Vi tar forbehold om trykkfeil og fremtidige endringer i spesifikasjoner. Produktene kan avvike noe fra avbildet modell.

Tlf: +47 51 64 69 90 E-post: post@john-dahle.no www.john-dahle.no