


Usertifisert jernvare

Industrial hardware

Kortlenket kjetting norsk standard, galvanisert

Short link chain Norwegian standard, galvanized



Artikkelnummer	Diameter mm	Ca. bruddstyrke tonn	Innvendig bredde mm	Innvendig lengde mm	Vekt kg/m
0220102	3,5	0,5	5,5	18,0	0,25
0220103	4,0	1,0	6,5	19,0	0,37
0220105	5,0	1,5	8,5	22,0	0,50
0220106	6,5	2,2	10,0	24,0	0,85
0220108	8,0	4	11,0	25,5	1,35
0220110	10,0	6,2	13,0	32,0	2,10
0220113	13,0	11	18,0	39,0	3,70
0220116	16,0	16	23,0	48,0	5,70
0220119	19,0	20	27,0	57,0	8,00

Kortlenket kjetting på spole, galvanisert


Short link chain on reel, galvanized



Artikkelnummer	Diameter mm	Ca. bruddstyrke tonn	Innvendig bredde mm	Innvendig lengde mm	Lengde meter	Vekt kg/spole
0220154	4	1,0	6,5	19,0	100	30,2
0220155	5	1,5	8,5	22,0	60	30,2
0220156	6	2,2	10,0	24,0	37	33,5
0220158	8	4,0	11,0	25,0	23	32,4
0220160	10	6,2	13,0	32,0	15	31,7

Langlenket kjetting, galvanisert - DIN 763

Long link chain, galvanized - DIN 763



Artikkelnummer	Diameter mm	Ca. bruddstyrke kg	Innvendig bredde mm	Innvendig lengde mm	Vekt kg/m
0220203	3	550	5,2	26,0	0,17
0220204	4	1 000	6,0	29,0	0,25
0220205	5	1 500	7,0	34,0	0,40
0220206	6	2 200	9,0	34,0	0,65
0220208	8	4 000	12,5	50,0	1,10
0220210	10	6 200	15,5	62,5	1,55
0220213	13	11 000	22,0	81,0	3,00
0220216	16	16 000	26,0	100,0	4,40
0220219	19	22 000	27,0	120,0	6,20

Vi tar forbehold om trykkfeil og fremtidige endringer i spesifikasjoner. Produktene kan avvike noe fra avbildet modell.

Tlf: +47 51 64 69 90 E-post: post@john-dahle.no www.john-dahle.no