

Kjemikalier, filler og absorbenter

Chemicals, rags and absorbents

Gjengelim - Loctite

Threadlocker - Loctite

LOCTITE gjengelåsningsprodukter hindrer at gjengede fester løsner av seg selv, og sikrer dem mot vibrasjoner og slagbelastninger.



Artikkelnummer	Type	Temperaturområde	Løsrivingsmoment Nm	Maks. gjengestørrelse	Volum ml	Bruksområde
0545152	222	-55°C til +150°C	6	M36	50	Lav styrke, universalbruk
0545154	242	-55°C til +150°C	11,5 (M10)	M36	50	Middels styrke, middels viskositet, universalbruk
0545114	243	-55°C til +180°C	26	M36	50	Middels styrke, universalbruk
0545116	243	-55°C til +180°C	26	M36	250	Middels styrke, universalbruk
0545156	245	-55°C til +150°C	13 (M10)	M80	50	Middels styrke, middels viskositet, store gjenger
0545158	262	-55°C til +150°C	22 (M10)	M36	50	Middels/høy, universalbruk
0545104	270	-55°C til +180°C	33	M20	50	Høy styrke, universalbruk
0545106	272	-55°C til +200°C	23	M36	50	Høy styrke, høy temperaturbestandighet
0545162	275	-55°C til +150°C	25 (M10)	M80	50	Høy viskositet, store gjenger
0545163	290	-55°C til +150°C	10	M6	50	Middels/høy styrke, fukttransporteringsgrad
0545164	2701	-55°C til +150°C	38 (M10)	M20	50	Høy styrke, særlig på forkrommede overflater

Gjengetetningsmidler - Loctite

Thread sealant - Loctite

LOCTITE gjengetetningsmidler fås i flytende form eller som tetningsbånd, og hindrer lekkasje av gasser og væsker. Produktene er utviklet for bruksområder med lavt og høyt trykk; de fyller åpningen mellom gjengede deler og gir en hurtig tetning med lavt trykk. Når de er fullt herdet, tetter de opp til bruddstyrken i de fleste rørsystemer.



Artikkelnummer	Type	Temperaturområde	Løsrivingsmoment Nm	Maks. gjengestørrelse	Volum ml	Bruksområde
0545134	542	-55°C til +150°C	15	M26 / R3/4" (rør)	50	Metall, særlig hydraulikkør
0545168	572	-55°C til +150°C	7	3" (rør)	50	Grove metallgjenger, sakteherdende
0545136	577	-55°C til +150°C	11	M80 / R3" (rør)	50	Til metall, universalbruk
0545138	577	-55°C til +150°C	11	M80 / R3" (rør)	250	Til metall, universalbruk
0545139	586	-55°C til +150°C	15	M56 / R2" (rør)	250	Til metall, høy styrke, glimrende på messing

Fastholdingsmasser - Loctite

Retaining compound - Loctite

LOCTITE fastholdingsmasser fester lagre, hylser og sylinfrikse deler inn i hus eller inn på aksler. De oppnår maksimal kraftoverføringsevne og jevn fordeling av belastning, og hindrer pasningskorrosjon.



Artikkelnummer	Type	Temperaturområde	Maks. Mellomrom	Volum ml	Bruksområde
0545173	603	-55°C til +150°C	0,1 mm	50	Høy styrke, oljetolerant
0545176	638	-55°C til +180°C	0,25 mm	50	Høy styrke, høy temperaturbestandighet, oljetolerant
0545219	640	-55°C til +175°C	0,1 mm	250	Høy styrke, god temperaturbestandighet, langsomtherdende
0545177	641	-55°C til +150°C	0,1 mm	50	Middels styrke, hvis demontering er påkrevd
0545178	648	-55°C til +180°C	0,15 mm	50	Høy styrke, høy temperaturbestandighet, oljetolerant

Vi tar forbehold om trykkfeil og fremtidige endringer i spesifikasjoner. Produktene kan avvike noe fra avbildet modell.

Tlf: +47 51 64 69 90 E-post: post@john-dahle.no www.john-dahle.no