

Kjemikalier, filler og absorbenter

Chemicals, rags and absorbents

Pakningsprodukter - Loctite

Sealing products - Loctite

LOCTITE pakningsprodukter former seg selv og gir perfekt tetning mellom komponenter, med maksimal kontakt flatene imellom, slik at overflaten av flensene ikke korroderer.



Artikkelnummer	Type	Temperaturområde	Strekkskjærestyrke N/mm ²	Maks. Mellomrom	Volum ml	Bruksområde
0545122	510	-55°C til +200°C	5	0,25 mm	50	For maskin bearbeidende, stive metallflenser - høy temperaturbestandighet
0545124	510	-55°C til +200°C	5	0,25 mm	160	For maskin bearbeidende, stive metallflenser - høy temperaturbestandighet
0545170	574	-55°C til +150°C	8,5	0,25 mm	50	For maskin bearbeidende, stive metallflenser - universalbruk
0545171	5900	-55°C til +200°C	1,2	1 mm	300	Tikotropisk pasta, motor
0545208	5922	-54°C til +204°C	-	-	200	Motor og girkasse
0545222	5923	-54°C til +204 °C	-	-	117	Stiv eller fleksibel metall, motor. Egnert til delmontering etter reparasjoner.
0545172	5980	-55°C til +250°C	-	-	200	Spray for alle overflater
0545242	7200	-	-	-	400	Pakningsfjerner

Hurtiglim - Loctite

Instant adhesive - Loctite

LOCTITE hurtiglim er rent og enkelt å påføre, og limer et bredt utvalg av ulike materialer. Den har svært hurtig posisjonering og festing av delene.



Artikkelnummer	Type	Temperaturområde	Viskositet mPa·s	Festetid sek	Innhold	Bruksområde
0545142	401	-40°C til +120°C	100	3 - 10	20 gram	Universal, lav viskositet
0545144	406	-40°C til +120°C	20	2 - 10	20 gram	Plast og gummi, lav viskositet
0545145	415	-40°C til +80°C	1 200	20 - 40	20 gram	Metaller, høy viskositet
0545147	454	-40°C til +120°C	Gel	5 - 10	20 gram	Universal, gel
0545149	495	-40°C til +80°C	30	5 - 20	20 gram	Universal, lav viskositet
0545148	496	-40°C til +80°C	125	10 - 30	20 gram	Metaller, lav viskositet
0545150	3090	-40°C til +80°C	Gel	90 - 150	10 gram	Spaetefyllende, tokomponent, lav slørdannelse
0545240	16225	-40°C til +120°C	20	2 - 10	20 gram LOCTITE 406 og verktøy	O-ring set til utskifting av stasjonære O-ringer

Industrietetningsmidler/Silikoner - Loctite

Silicone compound - Loctite

Henkels utvalg av industriprodukter til elastisk/plastisk liming og tetting omfatter en rekke ulike løsninger som oppfyller forskjellige krav og betingelser som gjelder innenfor industridesign og konstruksjon.



Artikkelnummer	Type	Temperaturområde	Strekkskjærestyrke N/mm ²	Volum ml	Bruksområde
0545224	SI 5368	-50°C til +200°C	2	310	Universalbruk
0545181	SI 5300	Opp til 350°C	1,6	310	Glass, metall og keramikk
0545182	SI 5926	-55°C til +200°C	2,5	100	Metall og plast
0545184	SI 595	-55°C til +250°C	6	100	Keramikk, kompositt, glass, aluminium, stål og plast