

Kjemikalier, filler og absorber

Chemicals, rags and absorbents

Rensemidler - Loctite

Parts cleaners - Loctite

Universalgjengjørings- og avfettingsmiddel til bruk på deler før liming. Etterlater ikke rester. Fjerner de fleste typer fett, olje, smørevæsker, metallfragmenter og partikler fra alle overflater. Godt egnet for metallbearbeidingsindustri, verksteder, maskiner osv.



Artikkelnummer	Type	Volum	Bruksområde
0545186	7063	150 ml	Delrens, universallbruk
0545188	7063	400 ml	Delrens, universallbruk
0545190	7063	10 liter	Delrens, universallbruk
0545191	7840	750 ml	Kraftig universalt rensemiddel

Anti-fastbrenningsmidler - Loctite

Anti-seize lubricant - Loctite

LOCTITE anti-fastbrenningsprodukter gir beskyttelse i barske omgivelser og under vanskelige driftsforhold. De forhindrer pasningslitasje og galvanisk korrosjon. De kan også brukes som innkjøringsmiddel på nytt utstyr.



Artikkelnummer	Type	Temperaturområde	Innhold	Bruksområde
0545214	8008 C5-A	-30°C til +980°C	113 gram	Smøremiddel av kobber og grafit. Beskytter metaldeler mot rust, korrosjon, slitasje og fastbrenning
0545215	8008 C5-A	-30°C til +980°C	453 gram	Smøremiddel av kobber og grafit. Beskytter metaldeler mot rust, korrosjon, slitasje og fastbrenning
0545200	8009	-30°C til +1 315°C	454 ml	Metallfri antiglidepasta. Gir langtidsmøring. For alle metaller inklusive rustfritt stål, titan, aluminium og myke metaller
0545206	8156	-30°C til +900°C	500 gram	Hvitt metallfritt antiglidesmøremiddel for bruk på komponenter som er statiske eller utsettes for langsomme glidebevegelser

Smørefett - Loctite

Grease - Loctite

LOCTITE smørefett er laget med tanke på å gi følgende fordeler når det gjelder ytelse: beskytte mot friksjon, redusere slitasje og korrosjon og forhindre overoppheting.



Artikkelnummer	Type	Temperaturområde	Innhold	Bruksområde
0545230	8104	-50°C til +200°C	75 ml	Smører de fleste plast- og elastomerkomponenter
0545231	8104	-50°C til +200°C	1 L	Smører de fleste plast- og elastomerkomponenter
0545204	8191	-40°C til +340°C	400 ml	MoS ₂ anti-friksjonsbelegg, overflatebeskyttelse mot korrosjon, samt forbedrer ytelsen til oljer og smørefett
0545202	8201	-20°C til +120°C	400 ml	Løser monteringer, lett smøring av metaller, rengjør deler, driver ut fukt samt forhindrer korrosjon.

Metallfyllmasser - Loctite

Aluminum-filled epoxy adhesive - Loctite

LOCTITE metallfyllmasser tilbyr vedlikeholdsløsninger å problemer forårsaket av støt og mekanisk skade, deriblant sprekker i hus, slitte kilespor i aksler og kranser, slitte sylindriske aksler osv. Metallfyllmasser reparerer, bygger opp igjen og gjenoppretter skadet maskineri og utstyr permanent og uten behov for varme eller sveising.



Artikkelnummer	Type	Temperaturområde	Festetid min	Strekkskjærestyrke N/mm ²	Innhold	Bruksområde
0545226	3471	-20°C til +120°C	180	20	A+B 500 gram	Sparkelmasse for stål
0545228	3475	-20°C til +120°C	180	20	A+B 500 gram	Universallbruk for aluminium

Vi tar forbehold om trykkfeil og fremtidige endringer i spesifikasjoner. Produktene kan avvike noe fra avbildet modell.

Tlf: +47 51 64 69 90 E-post: post@john-dahle.no www.john-dahle.no