

Kjemikalier, filler og absorbenter

Chemicals, rags and absorbents

Montasjepasta - Molykote

Assembly paste - Molykote



| Artikkel-nummer | Type | Innhold | Beskrivelse |
|-----------------|--------------------------|----------|--|
| 0541524 | Kopper CU-7439 spray | 400 ml | Kobberpasta, reduserer friksjon og slitasje ved montering. Tåler høye temperaturer og trykkbelastinger |
| 0541526 | Kopper CU-7439 | 0,5 kg | |
| 0541527 | Kopper CU-7439 | 1,0 kg | |
| 0541530 | G-N PLUS | 250 gram | Universal montasjepasta med MoS2 meget godt egnet til innkjøring og montering av nye deler og gjengede forbindelser |
| 0541574 | G-Rapid Plus Paste Spray | 400 ml | Bolte- og montasjepasta med høyt innhold av MoS2 som gir lav friksjon og hinder slitasje. Tåler meget høy trykkbelastning |
| 0541512 | G-Rapid Plus Paste | 250 gram | |
| 0541514 | G-Rapid Plus Paste | 1 kg | |
| 0541575 | 1000 Pasta Spray | 400 ml | Gir kontrollert forspenning av gjengeforbindelser i flenser, turbiner, motorer, eksosystemer osv. Fri for bly og nikkel |
| 0541576 | 1000 Pasta | 100 gram | |
| 0541578 | 1000 Pasta | 1 kg | |
| 0541582 | D Paste | 1 kg | Egnet for elastriske, optiske og finmekaniske instrumenter. Hindrer pasningskorrosjon |
| 0541588 | ANTI-SEIZE P37 | 500 gram | Høytemperatur montasjepasta egnet for blant annet spesiallegeringer. Metallfri uten nikkel og bly, meget lavt innhold av svovel, klor og fluor. Molykote P-37 brukes på alle typer bolter og maskinelementer. Temperaturområde fra -40°C til +1 400°C. |

Smørefett - Molykote

Lubricants - Molykote



| Artikkel-nummer | Type | Innhold | Beskrivelse |
|-----------------|---------------|----------|---|
| 0541597 | Multilube EP2 | 400 gram | Universalt EP2 fett med høy ytelse. Brukt på alle typer kule-, nåle-, rulle- og glidelagre. Reduserer slitasje og forlenger smøreintervaller |
| 0541592 | Multilube EP2 | 1 kg | |
| 0541598 | BR2 plus | 100 gram | Universalfett med MoS2, tåler belastninger og hastigheter |
| 0541518 | 44 MEDIUM | 100 gram | Universalt silikonfett med bredt temperaturområde -40°C til +204°C |
| 0541510 | 55 O-RING | 100 gram | Silikonbasert fett til O-ringer og pakninger. |
| 0541511 | 55 O-RING | 1 kg | Molykote 55 O-ring silikongrease sikrer smøring og forsegling ved at den får O-ringer og forseglinger i gummi til å svulle svakt. Produktet er varmestabilt og motstandsdyktig mot oksidering. Tåler temperaturer fra -65°C til +175°C. |
| 0541540 | MULTIGLISS | 5 L | Multigliss smører, løser opp og beskytter mot rust, rengjør og fortrenner fuktighet. Molykote Multigliss passer til bil, hjem, hobby, hage og industri. Temperaturområde fra -50°C til +120°C. |

Silikonpasta - Molykote 111

Silicone compound - Molykote 111

Silikonfett elektrisk isolerende og beskyttende. Utmerket til beskyttelse av kontakter og koblinger utsatt for vann.



| Artikkel-nummer | Vekt gram |
|-----------------|-----------|
| 0541502 | 100 |
| 0541503 | 400 |