

# Kjemikalier, filler og absorber

## Chemicals, rags and absorbents

### Metall maling - Hammerite

#### Metal paint - Hammerite

Kan påføres direkte på rust, primer er ikke nødvendig. Hammerite maling stopper effektiv rustutvikling og gir lang holdbarhet både inne og ute. Bruksområder er dører, garasjedør, gjerde, hagemøbler, metalltrapp, osv.



Artikkelnummer	Type	Farge	Dekkeevne	Innhold ml
0512075	Maling	Sølv glatt fin	10 m <sup>2</sup> pr liter	750
0512070	Maling	Sort glatt fin	10 m <sup>2</sup> pr liter	750
0512065	Maling	Sort glatt	10 m <sup>2</sup> pr liter	250
0512062	Spray	Hammerslag sort	4,5 m <sup>2</sup> pr liter	400
0512083	Maling	Hammerslag sort	4,5 m <sup>2</sup> pr liter	750

### Merkespray - 360° Mercalin

#### Marking spray - 360° Mercalin

Miljøtilpasset hurtigtørkende merkespray med meget god dekk- og strekkevne. Gir god vedhefting på de fleste underlag, også fuktige. Brukes for all merking og utsetting der god holdbarhet ønskes. 360° ventil muliggjør applisering i alle retninger. Fri for tungmetaller. Propan/Butan som drivgass.



Artikkelnummer	Farge	Volum ml
0511470	Hvit	500
0511472	Gul	500
0511473	Blå	500
0511474	Rød	500
0511475	Grønn	500
0511476	Sort	500
0511482	Fluor. Gul	500
0511483	Fluor. Orange	500
0511484	Fluor. Rosa	500

### Maling - Jotun

#### Paint - Jotun

Conseal Touch-up er en allsidig en-komponent tykkfilmmaling som kan brukes som primer og/eller sistestrøk, enten direkte på stål og andre materialer, eller til flikking. På forespørsel kan malingen leveres i et bredt spekter av farger.



Artikkelnummer	Type	Farge	Volum
0515210	Conseal touch-up	Gul BS08E51	5 liter
0515215	Conseal touch-up	Grønn RAL 6029	5 liter
0515220	Conseal touch-up	Blå BS18E53	5 liter
0515230	Conseal touch-up	Hvit RAL 9016	5 liter
0515235	Conseal touch-up	Karminrød RAL 3002	5 liter
0515240	Conseal touch-up	Signalblå RAL 5005	5 liter
0515245	Conseal touch-up	Standard sort ST 99	5 liter
0515250	Conseal touch-up	Gyldengul RAL 1104	5 liter
0515285	Sand «Anti-skid» Coarse	25 kg	25 kg

Vi tar forbehold om trykkfeil og fremtidige endringer i spesifikasjoner. Produktene kan avvike noe fra avbildet modell.

Tlf: +47 51 64 69 90 E-post: post@john-dahle.no www.john-dahle.no