

Forbruks- og prosjekterrelaterte artikler

Consumables and miscellaneous equipment

Tjærebåndtape

Tar tape

Tjærebåndtape av bomullsvev, med gummihefteevne. Den egner seg som mekanisk beskyttelse mot slitasje på kabler og ledninger. Tykkelse: 0,40 mm.



Artikkelnummer	Bredde mm	Lengde pr. rull meter	Tykkelse mm	Farge
1143650	19	18,2	0,4	Sort
1143655	50	25,2	0,33	Sort

Duct tape

Duct tape

Duct tape har vært et begrep gjennom mange tiår, og ble opprinnelig utviklet i 1942 som en vanntett forseglings-tape for ammunisjonskasser. Permacel, en avdeling innen Johnson & Johnson, brukte et gummibasert lim for vanntetthetsens skyld, mens overflaten besto av en svært rivesterk duk. I USA har Duct tape i det militære blitt kalt «100 mph tape», og dagens gode utgaver av tapen blir blant annet brukt til hurtigreparasjoner under NASCAR-konkurranser. Navnet kommer opprinnelig fra bruken som tape til å tette lekkasjer i kanaler (ducts) for varme- og airconditionlegg. Paradoksalt nok viste det seg at tapen var lite egnet til dette formålet, og det er eksempelvis forbudt ved lov i staten California å bruke tapen til dette. Kilde: Wikipedia.



Artikkelnummer	Bredde mm	Lengde pr. rull meter	Farge	Fabrikat
1143250	48	55	Sølv	Polyken
1143256	48	50	Sølv	3M

Duct tape - Gorilla

Duct tape - Gorilla

Gorilla Tape er motstandsdyktig mot all slags vær. Overflaten tåler UV-stråler, fukt og temperaturer fra -30°C til +66°C. Fester seg til både grove, ujevne og vanskelige flater, som f.eks. tre, gips, stein, murstein mm.



Artikkelnummer	Bredde mm	Lengde pr. rull meter	Farge
1143253	48	32	Sølv
1143254	48	32	Sort

Aluminiumsfolietape - 3M

Aluminium foil tape - 3M

Aluminiumsfolietape 425 er egnet for mange bruksområder i et bredt utvalg bransjer. Tapen består av en svært myk bakside i aluminiumsfolie, og den er belagt med et teknisk avansert trykkfølsomt akryllim.



Artikkelnummer	Modell	Bredde mm	Lengde pr. rull meter	Farge
1144590	Scotch 425	25	55	Sølv
1144592	Scotch 425	50	55	Sølv